

Separatori per olio d'oliva

Con oltre 400 referenze in questo settore, i nostri separatori di olio d'oliva vi aiutano a ottenere una resa ottimale, una qualità superiore e una maggiore purezza, preservando il sapore e la fragranza dell'olio. I separatori autopulenti CA30-O e CA 50-O possono essere impiegati per la finitura dell'olio e per la separazione dell'olio dall'acqua in frantoi dotati di impianti di estrazione tradizionali o continui. Efficienza di separazione e affidabilità sono le caratteristiche più peculiari di questo separatore che è stato progettato per assicurare una lunga durata e garantire prestazioni eccellenti e bassi costi di gestione. Lo scarico dei solidi separati può essere controllato manualmente dall'operatore o automaticamente, tramite il pannello di controllo dedicato.

Scopo di fornitura standard

- Separatore trifase, autopulente, trasmissione a ingranaggio
- Elettrovalvole per il funzionamento del sistema idraulico di apertura / chiusura tamburo
- Sensore di velocità (CA50-O) / contagiri (CA30-O)
- Sensore di vibrazioni
- Basamento in acciaio verniciato
- Specola e allarme di livello olio lubrificante
- Filtro a cartuccia e riduttore di pressione per acqua di manovra
- Set di utensili speciali
- Set di parti di ricambio standard

Accessori opzionali

- Unità acqua di manovra
- Pedana in acciaio inox

Informazioni tecniche

- Alimentazione: per gravità
- Uscita acqua: per gravità
- Uscita olio: per gravità
- Consumo acqua di manovra: < 100 l/h in condizioni di lavoro normali

Modello

Portata massima
in alimentazione
(l/h)

Motore (kW)

CA 30-O

1,500

7,5

CA 50-O

3,000

15